

ÜRÜN BİLGİ FORMU / DATA SHEET



ÜRÜN İSMİ / PRODUCT NAME

LAP-BX 125T Aktif Paratoner / Active Lightning Rod

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

LAP-BX 125T

TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DETAILS

MALZEME / MATERIAL : 303-304 Kalite Paslanmaz Çelik
303-304 Quality Stainless Steel

YÜKSEKLİK / HEIGHT : 4 mt Paratoner Direğinde / On the 4 mt Lightning Pole

GENİŞLİK / WIDTH : Ø155 mm

AĞIRLIK / WEIGHT : 4,20 kg

UZUNLUK / LENGTH : 800 mm

ÜRÜN ÖZELLİĞİ / PRODUCT FEATURE : **Test edilebilir / Testable**

ÜRÜN AMBALAJ ÖLÇÜLERİ / PACKAGE SIZE OF PRODUCTS

170*170*810 mm

*Ürün ölçü ve ağırlıklarında \pm %3 sapma olabilir.

*There maybe \pm %3 deviation in the dimensions of products.

KORUMA ÇAPI / PROTECTION DIAMETER : ($\Delta t = 40 \mu \text{ sec}$)



Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
116	130	148	166

TEST SERTİFİKASI / TEST CERTIFICATE	TEST STANDARTI / TEST STANDARD	TEST LABORATUVARI / TEST LAB
Yüksek Akım Dayanım Test Sertifikası 200 KA High Current Test Certificate (Türkiye)	TS 13709/NFC 17-102 Appendix-C 2011 (Appropriate Europe Standard)	HIZAL
Standart Yıldırım Darbe Test Sertifikası Early Streamer Emission Test Certificate (Türkiye)	TS 13709/NFC 17-102 Appendix-C 2011 (Appropriate Europe Standard)	HIZAL-ODTU-LCOE
Standart Yıldırım Darbe Test Sertifikası Early Streamer Emission Test Certificate (Türkiye)	TS 3033 EN-60529 (Appropriate Europe Standard)	HIZAL-ODTU-LCOE
Yıldırım Darbe Akımı Testi 100KA Lightning Impuls Current Test 100KA (SPAIN)	TS 13709/NFC 17-102 Appendix-C 2011 (Appropriate France and Turkish Standard)	HIZAL-ODTU-LCOE
CE Sertifikası CE Certificate	TS EN 50164-1, TS EN 62561-2, TS EN 62561-7, NCF 17-102 (APPENDIX C),TS 13709	QA
Yıldırım Darbe Erken Emisyon Zaman Kazancı Lightning Catching Head Impulse Voltage Streamer Time Lag. Gain Measurements	TS 13709/NFC 17-102 Appendix-C 2011 (Appropriate Europe Standard)	HIZAL-ODTU-LCOE